

产品代码：002

铜板纸/A-02/白格拉辛



### 应用

- 最低贴标温度：10℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~100℃
- 适用于常规光泽度的条码印刷、空白模切标签
- 若用于直径小于 30mm 小瓶体贴标，需测试确认
- 不推荐粗糙表面基材

### 印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 不推荐满版印刷

### 储存期及条件

在温度 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ 、相对湿度 $50 \pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

### 面材

一款光泽度介于哑光和镜面的铜版纸

指标	参数	单位	方法
克重	$80 \pm 5\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	GB/T 451.2
厚度	$70 \pm 5\%$	$\mu\text{m}$	GB/T 451.3

### 胶黏剂

高粘永久性丙烯酸乳剂胶

### 底材

超级压光的白色格拉辛

指标	参数	单位	方法
克重	$60 \pm 5\%$	g	GB/T 451.2
厚度	$53 \pm 5\%$	$\mu\text{m}$	GB/T 451.3
撕裂度	$\geq 300$	mN	GB/T 455

### 力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	$\geq 14$ 或撕裂	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	$\geq 7$ 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss

### 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。